



VALVOLE LIMITATRICI DI VUOTO

VACUUM RELIEF VALVES

Valvole limitatrici adatte per diversi modelli di soffianti. Sono da tarare al valore di pressione differenziale massima per servizio continuativo (S1) indicato sulla targa della soffiante stessa. Devono essere applicate in prossimità della presa di aspirazione con tubo a T (non fornito).

Vacuum relief valves suitable for several models of blowers. Must be adjusted at the pump's maximum admitted vacuum level stated on the blowers rating label (S1 Max mbar). T-pipe not included.

Suitable for	Item	a	b	c	d	e	picture
UNIJET-75 UNIJET-75 2V TECNOJET TECNOJET 2V FLUXJET FLUXJET 2V	169885	82	80	1 1/2"	CH55	114	2
UNIJET-160	169887	82	80	1 1/2"	CH55	114	2
MEDIOJET MEDIOJET 2V	169846	135	80	2"	CH65	195	2
MEDIO-1AC UNIJET-501 UNIJET-500 UNIJET-1000	169844	138	206	3"	CH100	220	1
UNIJET-1500 UNIJET-2200 (50 Hz)	2 x 169844	138	206	3"	CH100	220	1
UNIJET-2200 (60Hz)	3 x 169844	138	206	3"	CH100	220	1

dimensioni:
dimensions:

