



VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE

PRESSURE RELIEF VALVES

Valvole limitatrici adatte per diversi modelli di soffianti. Sono da tarare al valore di pressione differenziale massima per servizio continuativo (S1) indicato sulla targa della soffiante stessa. Devono essere applicate in prossimità della bocca di compressione con tubo a T (non fornito).

Pressure relief valves suitable for several models of blowers.
Must be adjusted at the pump's maximum admitted pressure level stated on the rating label (S1 Max mbar).

T-pipe not included.

| Suitable for | Item | a | b | c | d | e |
|--|------------|-----|--------|--------|-------|-----|
| UNIJET-75 / UNIJET-75 2V TECNOJET / TECNOJET 2V FLUXJET / FLUXJET 2V | 169886 | 103 | 1 1/2" | 1 1/2" | CH55 | 133 |
| UNIJET-160 | 169888 | 103 | 1 1/2" | 1 1/2" | CH55 | 133 |
| MEDIOJET MEDIOJET 2V | 169858 | 75 | 2" | 2" | CH65 | 95 |
| MEDIO-1AC UNIJET-501 UNIJET-500 UNIJET-1000 | 169857 | 65 | 3"F | 3"F | CH100 | 142 |
| UNIJET-1500 UNIJET-2200 (50 Hz) | 2 x 169857 | 65 | 3"F | 3"F | CH100 | 142 |
| UNIJET-2200 (60 Hz) | 3 x 169857 | 65 | 3"F | 3"F | CH100 | 142 |

dimensioni:
dimensions:

